

**MIG-180 MI INVERTERES MULTIFUNKCIÓS
FOGYÓELEKTRÓDÁS “CO” MMA ÉS AWI ÍVHEGESZTŐ**



Műszaki paraméterek:

Hálózati feszültség: 1x230V Teljesítmény: 7,0kVA

Szükséges biztosíték: 16A (32A)

Hegesztőáram tartomány: 30-180A

Hegeszthető huzal átmérő: 0,6 > 0,8 mm

Hegeszthető elektróda átmérő: 1,6-4,0 mm

Bekapcsolási idő: (40C) 60% - 180A

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 6 mm

Védelmi osztály: IP26

Szükséges áramfejlesztő: 60,5 kVA

Méret: 420x220x390 mm

Súly: 16 kg

Maximális használható huzaldob méret: 200mm (5kg)

Dupla digitális kijelző: valós hegesztőáram és feszültség kijelzés 2 görgős huzalelőtoló

Hegeszthető anyagvastagság MIG módban:

Acél: 6 mm Saválló: 6 mm Alumínium: 6 mm

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 6 mm Saválló: 6 mm Alumínium: nem hegeszthető alumínium

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 6 mm Saválló: 6 mm Alumínium: 3 mm Elsősorban szerkezeti és javító munkákhoz,
0,6-os és 0,8-as huzalok hegesztésére.

Ajándék:

2 m-es 16 mm² keresztmetszetű testkábel, 4 m-es 150 A-os EURO csatlakozós munkakábel.

A gyártó által kibocsátott műszaki adatok, az előírások betartásával, optimális körülmények között érvényesek.

A termékre 1 év garanciát vállalunk!